

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

VIVUS 100 CO2-NEUTRAL

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100%

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), CO2-neutral, EU Ecolabel, Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz14



Technische Richtlinien für VIVUS 100:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	70*	80	90	100	120	135*	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	162	180	204	228	300	360	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm³/g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	390	430	470	500	550	DIN 53108
Preprint		X	X	X								

* auf Anfrage erhältlich

Qualitätsdaten:

- Weiße ISO 2470: 100 %
- Cobb 60: ≤ 30 g/m²
- Feuchte rel. Offset: 45 %
- Feuchte rel. Preprint: 35 %

Produktmerkmale:

- 100 % Altpapier
- Für Laser und Inkjet
- Angenehm hohe Weiße
- Hohe Opazität und Reinheit
- Beste Laufeigenschaften
- Höchste Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Alterungsbeständigkeit (DIN EN ISO 9706)
- Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
- Integrierte Deinking-Anlage
- Closed loop; keine Deponierung
- Auch auf Rolle und Format

Zertifikate:

- ISO 9001
- ISO 14001